

設備異常メール通報装置

设备异常邮件通报装置

■ 概要 概要

- ◆設備機械の異常を、携帯電話にEメール通報できます。
机器设备的异常，可以向手机发送通报邮件。
- ◆4接点までの信号を標準で接続可能。
可以标准连接4个连接点的信号。
- ◆複数のメールアドレス宛へ送信可能。
信息可以群发给多个邮箱地址。
- ◆Eメールの件名を、信号別に異常内容や設備名などに設定可能。
邮件的名称，可以设定不同的信号提示异常内容和设备名称等。
- ◆設定は、市販メモリーカードに記憶、パソコンのメモ帳ソフトで簡単編集。
在设定时利用市场销售的存储插件板进行记忆，利用电脑的记事本软件进行简单的编辑。



寸法:幅 155 × 高さ 199 × 奥行 45 突起物除く
尺寸:宽 155 x 高 199 x 进深 45 除去突起的部分

■ 用途
用途

- ◆生産システムの材料切れ、工具交換、機械異常の監視とメンテ時期のお知らせ
生产系统材料的切割，工具的交换，机械的异常情况的监视和维护期间的通知。
- ◆無人倉庫の防犯
无人仓库的防范。
- ◆火災、煙通報、災害監視、タンク水位監視。
火灾，烟雾的通报，灾害的监视，容器水位的监视。

■ お勧め商品（日本国内のみ）

いつでもどこでもインターネットに接続可能！
USB型データ通信端末+バッテリー内蔵無線LANモバイルルータ



イーモバイル：
データカードUSBタイプD22HW

PLANEX：
バッテリー内蔵無線LANルーターCQW-MRB
102.5mm×69.0mm×17mm

- ・屋外などインターネット接続環境が整備がされていないところでも！
※山間部など電波が届きにくいところでは、圏外となります。
- ・データ通信端末の設定は不用でかんたん！
- ・停電時でもバッテリー駆動で約2時間動作可能！
- ・無線アクセスポイント機能を使用すれば、異常通報装置を複数台接続可能！

■ お問い合わせは
询问



TEL (053)449-0159
FAX (053)448-9165
E-Mail nc@ncsys.co.jp
URL <http://www.ncsys.co.jp/>

2010/07/13 更新